


Ø 118

Deckenausschnitt
ceiling cut
Ø 97Einbautiefe
installation depth
174

- Einbaudownlight
- solides Gehäuse aus Kunststoff
- Aluminiumreflektor matt
- Blattfeder-Befestigung
- Zugentlastung
- konfektioniertes Anschlusskabel 350 mm
- *recessed downlight*
- *solid body in plastics*
- *reflector in aluminium matt*
- *flat springs*
- *strain relief*
- *assembled feed line 350 mm*

LVK



TC-TSE | E27 | 230V~ | 15W | EVG

W 15W EPE-1500

Grundkörper ohne Ring
body without trim► erforderliches Zubehör
required accessoriesDeckenring aus Alu-Druckguss | *die-cast aluminium trim*

	*	Glas klar <i>clear glass</i>	Ringfarbe <i>trim color</i>
Z-EPER1	IP 20	-	<input type="checkbox"/> weiß <i>white</i>
Z-EPER7	IP 20	-	<input checked="" type="checkbox"/> alugrau <i>light grey</i>
Z-EPEVOR1	IP 20	vorgesetzt <i>on surface</i>	<input type="checkbox"/> weiß <i>white</i>
Z-EPEVOR7	IP 20	vorgesetzt <i>on surface</i>	<input checked="" type="checkbox"/> alugrau <i>light grey</i>
Z-EPEGLR1	IP 40	innen liegend <i>inside</i>	<input type="checkbox"/> weiß <i>white</i>
Z-EPEGLR7	IP 40	innen liegend <i>inside</i>	<input checked="" type="checkbox"/> alugrau <i>light grey</i>